

laurprotect souple D3/I4

Revêtement souple modulable pour
système d'imperméabilisation

Résine acrylique
renforcée en polysiloxane
Classification : I7b2/10c (NFT36-005)

AVANTAGES

- **Souple et élastique** : résiste à la dilatation et à la contraction du support dues aux variations de température.
- **Atténue les petits défauts du support** grâce à son aspect «mat pommelé».
- **Imperméable** : protège efficacement contre les eaux de pluie.



DESTINATION
Extérieur



ASPECT
Mat «Pommelé»



CONDITIONNEMENT
Disponible en 20kg



NETTOYAGE
Eau



TEINTABLE
Système Colorimix® Nuancier façade ☀️
(Blanc/BTP - BTF - BTN*) technologie pigments froids**



MATÉRIEL D'APPLICATION
Brosse, rouleau méché «spécial façades»



RENDEMENT VARIABLE
De 250 à 450 g/m² Mono-produit pour les systèmes D3 à I4.
par couches selon le système



**MICROPOREUX : RESPECTE
L'HYGROMÉTRIE DU SUPPORT**

**RESTE PROPRE LONGTEMPS EN
MILIEU URBAIN POLLUÉ**

*disponible sur commande.

**nouvelle technologie qui améliore le taux de réflexion solaire et diminue le coefficient d'absorption.