



Vous souhaitez une
gamme complète
et performante ?

Dites **STOP** aux reprises !
Dites **OUI** à une finition
soignée...



 lauragais
peintures

lauragais-peintures.fr



 FABRIQUÉ EN
FRANCE

Gamme complète de peintures décoratives pour finitions soignées



Très grande résistance au lustrage pour les blancs et teintes pastel

En cas de traces de lustrage, le passage d'une éponge très légèrement humide suivie d'un séchage complet permet de retrouver un mur sans défaut.

2

Film tendu

La finition est soignée, le film tendu, grâce à sa formule de qualité.

3

Sans reprise

Pas de traces de reprise lors de l'application, gagnez du temps sur vos chantiers !



Faites le choix d'une peinture
meilleure pour l'environnement !

Contient des matières premières d'origine naturelle.

Certifiée ecolabel

Teneur minimale en substances dangereuses.

Teneurs réduites en composés organiques volatiles (COV).

4



À base de résine acrylique

PRIMAIRE



3L - 12L



lauracryl'O primaire

Sous-couche polyvalente formulée à base de résine alkyde en phase aqueuse.

- Grande facilité d'application.
- Excellente adhérence sur le support.
- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds.
- Laisse »respirer« le support.

Supports d'application :

Surfaces murales, plafonds et boiseries :

Plâtre et dérivés, bois et dérivés et anciennes peintures.

Rendement : 8 à 10m²/L

Taux de brillance à 60° : <5%

FINITION MATE



1L - 3L - 12L



eclamat super

Finition mate .

- Excellente opacité.
- Très grande résistance au lustage.

Supports d'application :

Surfaces murales :

Plâtre traditionnel ou de type enduit et cartonné / Maçonneries après impression / Anciennes peintures / Revêtements épais et semi épais après impression.

Rendement : 8 à 10m²/L

Taux de brillance à 60° : <5%

FINITION VELOURS



1L - 3L - 15L



laurasatin velours

Finition velours .

- Spécialement conçue pour la réalisation de grandes surfaces.
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Lessivable classe 1.

Supports d'application :

Surfaces murales :

Plaques de plâtre, toiles de verre, anciennes peintures.

Rendement : 10 à 12m²/L

Taux de brillance à 60° : 5%

FINITION SATINÉE



1L - 3L - 12L



lauracryl satiné

Finition satinée .

- Microporeuse.
- Lessivable classe 1.

Supports d'application :

Surfaces murales :

Plaques de plâtre, toiles de verre, anciennes peintures, boiseries après impression.

Rendement : 11 à 13m²/L

Taux de brillance à 60° : 33%

"J'utilise Depuis toujours lauragais velours pour mes chantiers. L'application est simple, le rendu excellent, mes clients sont satisfaits, ce qui me permet d'envisager sereinement mes chantiers"

Vincent M. Peintre dans la région Hauts-de-FRANCE



GAMME d'excellence

Des avantages incontestables

Gamme complète : primaire + finitions mate, velours, satinée, conçue à base de résine acrylique, idéale pour les travaux soignés de peinture.

Sans reprise

Résistant au lustrage

